



# Les chargeurs de batterie les plus avancés du monde

Charge et entretient les batteries sans entretien, AGM ou au plomb

## Idéal pour :



Battery Tender®  
**EURO 400**  
Réf. # 022-0171

- 12 Volts@400 mAmp
  - Chargement entièrement automatique en 4 étapes (*appréciation de l'état, charge volumique, absorption, flottement*)
  - Anti-étincelante (*lorsque les fils se touchent*)
  - Protection contre l'inversion de polarité (*absence de dommages sur le chargeur ou la batterie*)
  - Protection contre les courts-circuits
  - Minuterie de sécurité programmée (*empêche les dommages sur les batteries marginales*)
  - DEL d'état de charge
  - Cordons de sortie 3,65m.
  - Assemblage de câble fusé pour montage à la batterie inclus
  - En option, prolongateur 7m. (réf. # 081-0148-25)
  - **Garantie 2 ans**
- Prix conseillé :



Battery Tender®  
**WATERPROOF 800**  
Réf. # 022-0150

- 12 Volts@800 mAmp
  - Chargement entièrement automatique en 3 étapes (*appréciation de l'état, charge volumique, flottement*)
  - Étanche, résistante aux vibrations & aux chocs
  - Anti-étincelante (*lorsque les fils se touchent*)
  - Protection contre l'inversion de polarité (*absence de dommages sur le chargeur ou la batterie*)
  - DEL d'état de charge
  - Cordons de sortie 3,65m
  - Assemblage de câble fusé pour montage à la batterie inclus
  - En option, prolongateur 7m. (réf. # 081-0148-25)
  - **Garantie 3 ans**
- Prix conseillé :



Battery Tender®  
**BT-TWIN 800**  
Réf. # BT-TWIN800

- 12 Volts@800 mAmp
  - Doubles sorties indépendantes
  - Chargement entièrement automatique 3 étapes (*appréciation de l'état, charge volumique, flottement*)
  - Anti-étincelante (*lorsque les fils se touchent*)
  - Protection contre l'inversion de polarité (*absence de dommages sur le chargeur ou la batterie*)
  - DEL d'état de charge
  - Puce audio du simulateur de démarrage du moteur
  - Assemblage de câble fusé pour montage à la batterie inclus
  - En option, prolongateur 7m. (réf. # 081-0148-25)
  - **Garantie 2 ans**
- Prix conseillé :



Battery Tender®  
**INTERNATIONAL 1.25**  
Réf. # 022-0139

- 12 Volts@1.25 Amp
  - Chargement entièrement automatique 4 étapes (*appréciation de l'état, charge volumique, absorption, flottement*)
  - Étanche, résistante aux vibrations & aux chocs
  - Anti-étincelante (*lorsque les fils se touchent*)
  - Protection contre l'inversion de polarité (*absence de dommages sur le chargeur ou la batterie*)
  - Compensation thermique (*pour les conditions météorologiques extrêmes*)
  - Minuterie de sécurité 72 heures (*empêche les dommages sur les batteries marginales*)
  - DEL d'état de charge
  - Assemblage de câble fusé pour montage à la batterie inclus
  - En option, prolongateur 7m. (réf. # 081-0148-25)
  - **Garantie 2 ans**
- Prix conseillé :

### GUIDE DE RECHARGEMENT Chargeurs 12 Volts Deltran

Typical Recharge Times for: Batterie AMP Hour Size / Capacity Temps de rechargement type pour : Batterie AMP Heure Taille / Capacité

Description du produit	Réf. #	Amps	Typical Recharge Times for: Batterie AMP Hour Size / Capacity Temps de rechargement type pour : Batterie AMP Heure Taille / Capacité						
			10 à 20 Ah	25 à 40 Ah	45 à 65 Ah	70 à 95 Ah	130 à 155 Ah	160 à 185 Ah	190 à 215 Ah
<b>Euro 400</b>	022-0171	0.400	Moto, ATV, Quad etc	Fauteuil roulant, moteur, assisté par moteur électrique	Matériel agricole automobile \ SLI	Camion SLI, moteur de pêche à la traîne	Marine, RV ou véhicule industriel	Marine, RV ou véhicule industriel	Marine, RV ou véhicule industriel
<b>Euro 400</b>	022-0171	0.400	13 à 26 h	13 à 50 h	66 à 81 h	Maintenance uniquement			
<b>Waterproof 800</b>	022-0150	0.800	6 à 13 h	16 à 25 h	28 à 41 h	44 à 59 h	63 h	Maintenance uniquement	
<b>BT Twin 800 Dual</b>	BT-Twin800	0.800	5 à 13 h	16 à 25 h	28 à 41 h	28 à 38 h	63 h	Maintenance uniquement	
<b>International (1) Output</b>	022-0139	1.250	4 à 8 h	10 à 16 h	18 à 26 h	28 à 38 h	40 à 62 h	64 à 74 h	Maint. uniqu.
<b>International (2) Output</b>	022-0165	1.250	4 à 8 h	10 à 16 h	18 à 26 h	28 à 38 h	40 à 62 h	64 à 74 h	Maint. uniqu.
<b>International (4) Output</b>	022-0148	1.250	4 à 8 h	10 à 16 h	18 à 26 h	28 à 38 h	40 à 62 h	64 à 74 h	Maint. uniqu.



