

Deltran

# Battery Tender®

## Los mejores cargadores de batería que se pueden comprar

Carga y mantiene las baterías selladas, sin mantenimiento, AGM o de plomo-ácido.

### Ideal para:



Battery Tender®  
**EURO 400**

Ref. 022-0171

- 12 Voltios, 400mAmp
- carga automática en 4 fases ( inicial, carga, absorción, mantenimiento)
- Antichispas (cuando lo cables se tocan)
- Protección contra inversión de polaridad (sin daños en el cargador y batería)
- Protección contra cortocircuitos
- Temporizador programado (evita daños en baterías marginales)
- LED indicador de estado de la carga
- Cables de 3,6 m
- Cable opcional de extensión de 7 m (Ref : 081-0148-25)
- **2 años de garantía**



Battery Tender®  
**WATERPROOF 800**

Ref. 022-0150

- 12 Voltios, 800mAmp
- carga automática en 3 fases (inicial, carga, mantenimiento)
- Resistente al agua- vibraciones y golpes.
- Antichispas (cuando los cables se tocan)
- Protección contra inversión de polaridad (sin dañar al cargador ni a la batería)
- LED indicador de estado de la carga
- Cables de 3,65m
- Cable opcional de extensión de 7 m (Ref : 081-0148-25)
- **2 años de garantía**



Battery Tender®  
**BT-TWIN 800**

Ref. BT-TWIN800

- 12Voltios, 800mAmp
- Dos salidas independientes
- Carga automática en 3 fases (inicial, carga, mantenimiento)
- Antichispas (cuando los cables se tocan)
- Protección contra inversión de polaridad (sin daños en el cargador ni en la batería)
- LED indicador de estado de la carga
- Chip audio simulador de encendido del motor.
- Cable de extensión opcional de 7 m.
- **2 años de garantía**



Battery Tender®  
**INTERNATIONAL 1.25**

Ref. 022-0139

- 12V, 1,25Amp
- Carga automática en 4 fases (inicial, carga, absorción, mantenimiento)
- Resistente al agua, vibraciones y golpes.
- Antichispas (cuando los cables se tocan).
- Protección contra inversión de polaridad (sin daños en el cargador y batería).
- Compensación de la Temperatura (en condiciones extremas).
- Temporizador de seguridad de 72 horas (evita daños en baterías marginales).
- LED indicador de estado de la carga.
- Cable de extensión opcional de 7 m
- **2 años de garantía**

### GUIA DE RECARGA

Cargadores Deltran 12Voltios

Típicos tiempos de Recarga para: Capacidad/Tamaño de la batería AMP/hora

Descripción del Producto:	Ref. :	Amp.	10 - 20 Ah	25 - 40 Ah	45 - 65 Ah	70 - 95 Ah	130 - 155 Ah	160 - 185 Ah	190 - 215 Ah
			Motos, motos acuáticas, VTT, etc.	Vehículos eléctricos, sillas de ruedas	Maquinaria agrícola/ SLI	Camiones SLI, barcas de pesca	Náutica, caravanas, vehículos Industriales	Náutica, caravanas, vehículos Industriales	Náutica, caravanas, vehículos Industriales
<b>Euro 400</b>	022-0171	0.400	13 - 26	13 - 50	66 - 81	Sólo Mantenimiento			
<b>Waterproof 800</b>	022-0150	0.800	6 - 13	16 - 25	28 - 41	44 - 59	63	Sólo Mantenimiento	
<b>BT Twin 800 Dual</b>	BT-Twin800	0.800	5 - 13	16 - 25	28 - 41	28 - 38	63	Sólo Mantenimiento	
<b>International (1) Output</b>	022-0139	1.250	4 - 8	10 - 16	18 - 26	28 - 38	40 - 62	64 - 74	Sólo Mantenimiento
<b>International (2) Output</b>	022-0165	1.250	4 - 8	10 - 16	18 - 26	28 - 38	40 - 62	64 - 74	Sólo Mantenimiento
<b>International (4) Output</b>	022-0148	1.250	4 - 8	10 - 16	18 - 26	28 - 38	40 - 62	64 - 74	Sólo Mantenimiento



